

DC POWER SUPPLY

ED-330 (30V 3A 2CH 5V2A고정)



MODEL		ED-330
Output Voltage(C.V)		0~30V(Dual variable Output) 5V(Fixed Output)
Output Current(C.C)		0~3A(Dual variable Output) 2A(for Fixed 5V Output)
<0~30V OUTPUT>		
Limiting Voltage		-
Ripple Rejection		0.02%+4mV 이하
Regulation	Line	0.03%+1.5mV 이하
	Load	0.03%+3mV 이하
Resolution	Voltage	0.1V(Digital Volt-meter)
	Current	0.1A (Analog Amper-meter)
Transient Recovery Time		70 μ s 이하
Indicator	Voltage	3digits Volt-meter : 2개 & C.CInd : 2개
	Current	Analog Ampere-meter : 2개
Protection		-
<5V OUTPUT>		
Regulation	Line	3mV 이하
	Load	100mV 이하
사용온도		0~45 $^{\circ}$ C, 85% RH 이하
입력전원		AC 220V, 50~60Hz
외형크기		325(W) \times 145(H) \times 290(D)mm
무게		12.2kg

(주)선명테크노

본사/공장 : 서울 구로구 경인로 53길 90, STX W-Tower 903-4오(구로동)

판매 매장 : 서울 구로구 경인로 53길 15, 중앙유통단지 가동 2324오(구로동)

전화번호: 070-7114-0131 팩스번호 : 070-7159-3922 A/S : 070-7114-0135

<http://www.smtechno.co.kr>